

## ACEITE ACTIVE 5W-40

***Aceite de motor con tecnología sintética de última generación: ayuda a que el motor se mantenga limpio y funcione con eficiencia.***

*HORUM® ACTIVE 5W-40 ayuda a alargar la vida del motor protegiéndolo frente al desgaste, en condiciones de tráfico diarias.*

### **Propiedades y ventajas**

- Formulación exclusiva

*Gracias a la combinación de aceites de tecnología sintética y aditivos de alta calidad, ofrece unas prestaciones excelentes a su motor.*

- Mayor duración del motor

*Se consigue una excelente protección frente al desgaste incluso en las condiciones de tráfico diario<sup>1</sup>.*

- Mejor limpieza del motor

*Menor formación de depósitos y mayor eliminación de suciedad en los cambios de aceite<sup>2</sup>.*

- Protección frente al fenómeno de preignición (LSPI)

*Este aceite protege los motores gasolina de inyección directa alimentados con turbos de la preignición, que puede ocasionar daños muy severos.*

### **Aplicaciones**

*Apto para motores diésel, gasolina, gas y aquellos que empleen biodiésel y mezclas gasolina/etanol. No compatible con motores equipados con filtro de partículas (DPF).*

### **Especificaciones**

- API SN PLUS
- API SN
- ACEA A3/B3, A3/B4
- MB – Approval 229.3
- VW Standard 502.00/505.00
- Renault RN 0700/0710
- FIAT (FCA) 9.55535-M2 (Cumple los requerimientos)

*Puede consultar el producto HORUM® más apropiado para su vehículo o equipo en [horum.es](http://horum.es).*

*Para obtener información completa sobre aprobaciones y recomendaciones, por favor consulte con:*

*Volkswagen Group España Distribución, S.A.*

*Avinguda del Parc Logístic 12-20*

*08040 Barcelona*

*Tel. (+34) 93 261 72 00*

1. Basado en la prueba Secuencia IVA llevada a cabo en un laboratorio independiente.

2. Basado en exigentes ensayos de limpieza de lodos.

# HORUM

Siempre con los talleres

## Características físicas típicas

Propiedades			Método	HORUM® ACTIVE 5W-40
Viscosidad cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	87.42
Viscosidad cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	14.45
Densidad	@15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	843.3
Punto de inflamación		°C	ASTM D92	242
Punto de congelación		°C	ASTM D97	-45

Estas propiedades se refieren a características físicas medias.

## Seguridad, higiene y medio ambiente

### • Seguridad e higiene

HORUM® ACTIVE 5W-40 no presenta ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se emplea en las aplicaciones recomendadas y se siguen las normas de seguridad e higiene.

Evite el contacto con la piel. Emplee guantes impermeables si manipula el aceite usado. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.

Puede encontrar más información relativa a seguridad e higiene del producto en su correspondiente Ficha de Seguridad e Higiene, consultando con:

Volkswagen Group España Distribución, S.A.  
Avinguda del Parc Logístic 12-20  
08040 Barcelona  
Tel. (+34) 93 261 72 00

### • Protección del medio ambiente

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo derrame en desagües, suelo o agua.